

MARITIME

NJORD MANUAL CARBON FIBRE TELESCOPIC POLE

The NJORD Poles are key to deploy ropes or ladders in a fast, reliable, safe and effective manner. The poles are lightweight, very rigid and easy to operate under extreme conditions. An unique feature is a ladder fixation hook on the bottom end-cap. This will allow the users to fix a wire- or fibrelight ladder during transportation. The NJORD poles are 6 section carbon fibre poles and available in five different sizes. They are suitable for tactical applications on sea, land or vehicles.

- lightweight, very rigid
- suitable for maritime and urban operations

Die NJORD-Teleskopstangen sind der Schlüssel zum schnellen, zuverlässigen, sicheren und effektiven Einsatz von Seilen oder Leitern. Die Teleskopstangen sind leicht, sehr steif und unter extremen Bedingungen einfach zu bedienen. Ein einzigartiges Merkmal ist die untere Endkappe, mit Möglichkeit zur Befestigung der Aufstiegsleiter. Diese ermöglicht es dem Benutzer, während des Transports eine Draht- oder Fiberglasleiter zu befestigen. Die NJORD-Teleskopstangen aus Karbon sind 6-teilig und in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Sie eignen sich für taktische Einsätze auf See, Land oder im Fahrzeug.

- leicht, sehr stabil
- geeignet für maritime und urbane Einsätze



art no	BOR-004	BOR-005	BOR-006	BOR-007	BOR-008
length	1.30 - 6 m / 4.27 - 19.69 ft	1.65 - 8.1 m / 5.41 - 26.57 ft	1.95 - 10 m / 6.40 - 32.80 ft	2.35 - 12.1 m / 7.71 - 39.70 ft	3.05 - 16 m / 10.00 - 52.49 ft
weight	3.1 kg / 6.8 lbs	3.9 kg / 8.6 lbs	4.6 kg / 10.1 lbs	5.6 kg / 12.3 lbs	7.2 kg / 15.9 lbs
NSN	5120-22-637-4420	5120-22-637-4422	5120-22-637-4424	5120-22-637-4425	5120-22-637-4427

SIERRA FLAT TITANIUM HOOK

The SKYLOTEC SIERRA hooks are available in five different sizes and can be used with our range of electric and manual carbon telescopic poles. The hooks offer class leading arch and point load strengths allowing multiple users to climb simultaneously. The shape of the hook has been optimised to allow for different target sizes to be secured keeping the hook on target while in use. The range of sizes allows for different mission scenarios.

- high strength arch and point load capability
- multiple pole release options built into the hook the design
- neoprene accessory cover available, to improve sound deadening properties

Die SKYLOTEC SIERRA Haken sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich und können mit unserem Sortiment an elektrischen und manuellen Karbon-Teleskopstangen verwendet werden. Die Haken sind entwickelt für hohe Punkt- und Bogenlasten, so dass mehrere Personen gleichzeitig klettern können. Die Form des Hakens wurde so optimiert, dass sie verschiedene Einsatzszenarien abdeckt und der Haken dabei sicher an Ort und Stelle verbleibt.

- entwickelt für hohe Punkt- und Bogenlasten
- mehrere Optionen zum Lösen der Stangen sind in das Hakendesign integriert
- Neoprenüberzug optional als Zubehör zur Schalldämpfung erhältlich



art no	BOR-011	BOR-012	BOR-013	BOR-014	BOR-028
hook size	65 mm / 2.5 in hook	127 mm / 5 in hook	178 mm / 7 in hook	241 mm / 9.5 in hook	280 mm / 11.0 in hook
weight	0.42 kg / 0.93 lbs	0.85 kg / 1.87 lbs	0.98 kg / 2.16 lbs	1.1 kg / 2.20 lbs	1.3 kg / 2.66 lbs
arch load	2500 kg / 5511.6 lbs	2500 kg / 5511.6 lbs	2500 kg / 5511.6 lbs	2500 kg / 5511.6 lbs	2500 kg / 5511.6 lbs
point load	1800 kg / 3968.3 lbs	1200 kg / 2645.5 lbs	1100 kg / 2425.1 lbs	800 kg / 1763.7 lbs	600 kg / 1,322.7 lbs
NSN	5340-22-637-4435	5340-22-637-4438	5340-22-637-4457	5340-22-637-4458	4030-22-637-4363

MARITIME

NEPTUNE ELECTRIC POLE

The electric pole NEPTUNE is a high reaching, quick deployment solution for maritime and urban access teams. With the system you can attach a titanium hook with accuracy as the electric motor provides the user with instant speed but also maximum control. The motor unit is intuitive to use and has a simple built-in manual override system. NEPTUNE uses a standard Bosch battery which is available worldwide. The folding stabiliser handle makes transport and storage easier and can be instantly folded down for operational use when required. Telescopic pole made from high strength carbon fibre.

- pole deployment time to 16 m / 52 ft extension achieved in 6.5 seconds, 12 m / 39.4 ft in 4.5 seconds
- lightweight IP68 rated motor unit, 4 hours 15 m / 49.2 ft
- quick electric to manual override system allowing for fully redundancy
- uses a standard 18 v lithium-ion battery
- 40 extensions from a fully charged battery
- full carbon fibre and low weight for maximum stability
- available in 3 lengths
- fully extended within a few seconds

Die elektrische Teleskopstange NEPTUNE ist eine Lösung für hohe Einstiegshöhen und schnellen Einsatz für maritime und urbane Einsatzszenarien. Mit dem System können Sie den Titanhaken präzise anbringen, da der Elektromotor dem Benutzer eine sofortige Geschwindigkeit, aber auch maximale Kontrolle bietet. Die Motoreinheit ist intuitiv zu bedienen und verfügt über ein einfaches integriertes manuelles Back-Up-System. NEPTUNE wird mit einem weltweit erhältlichen Standardakku von Bosch betrieben. Der klappbare Haltegriff erleichtert den Transport und die Aufbewahrung und kann bei Bedarf sofort für den Einsatz heruntergeklappt werden. Teleskopmast aus hochfester Kohlefaser.

- Ausfahren des Mastes auf 16 m / 52 ft in 6,5 Sekunden, 12 m / 39,4 ft in 4,5 Sekunden
- leichte Motoreinheit mit Schutzart IP68, 4 Stunden für 15 m / 49,2 ft
- schnelles elektrisches und manuelles Überbrückungssystem, das eine vollständige Redundanz ermöglicht
- verwendet einen standardmäßigen 18-V-Lithium-Ionen-Akku
- 40 Ausfahrzyklen mit einer voll aufgeladenen Batterie
- Vollkarbonfaser und geringes Gewicht für maximale Stabilität
- erhältlich in 3 Längen
- in wenigen Sekunden komplett ausgefahren

art no	BOR-001	BOR-002	BOR-003
mat	Carbon Fibre 6 sections		
Ø	84 mm / 3.3 in		
weight	16 kg / 35.3 lbs	19 kg / 41.9 lbs	23 kg / 50.7 lbs
length	closed 3.05 m / 10.0 ft	closed 3.71 m / 12.2 ft	closed 4.38 m / 14.4 ft
length	extended 12 m / 39.4 ft	extended 16 m / 52.5 ft	extended 20 m / 65.6 ft
NSN	5130-22-637-4414	5130-22-637-4417	5130-22-637-4418